9100 X10 System Clear

UHS 420 Wide Range Clear Coat

Un barniz para cualquier aplicación.

/ Un verdadero "todoterreno"
- 4 Endurecedores
- 3 Diluyentes

/ Barniz de velocidad rápida a media

/ Pulido inmediato después del enfriamiento

/ Aplicación muy fácil

/ Mayor retención del brillo y protección UV



www.silco.si/en

9100 X10 Sistema Clear

Relación de mezcla 2:1

Catalizador	Extra rápido 9122	Rápido 9123	Estándar 9125	Lento 9127
Tiempo de secado *				
20°C/68°F	~5 h	~6 h	~7 h	~8 h
60°C/140°F	~15 min	~20 minutos	~25 minutos	~30 minutos
IR	~ 7 min ~	9 min ~	11 min ~ 15	min
Flash-off 20°C/68°F	5--10 min			
Potlife 20—30 min 20°C/68°F	30--40 min	50--60 min	50--60 min	
Diluyente	0—10 % (7030 rápido, 7050 estándar, 7070 lento)			

*Tiempos indicativos sujetos a endurecedor y tipo / aplicación / entorno más delgado ...

¿Cómo se usa?

Se recomiendan catalizadores extra rápidos y rápidos para su uso en superficies verticales. La media mano ligera seguida de una mano completamente cerrada sin flash off se puede usar para reparaciones puntuales y rápidas. Para todas las demás reparaciones, use dos métodos de aplicación de manos completas, con flash off entre manos (5--10 min). El tiempo de Flash off y el tiempo de secado dependen de la combinación de los catalizadores y diluyentes utilizados.

Para obtener información adicional y actualizada , consulte la Ficha Técnica publicada en www.silco.si.

Información del producto

Barniz acrílico UHS Versátil para la reparación profesional de repintado. Una amplia gama de catalizadores y diluyentes permite todo tipo de reparaciones, independientemente de la complejidad de las condiciones y no a expensas de afectar la apariencia de brillo. X10 System Clear se caracteriza por su facilidad de aplicación, retención de brillo superior y resistencia a los rayos UV. El pulido es posible inmediatamente después del enfriamiento.

Embalaje

9100 X10 Sistema Clear

Prod. Nr.	Contenido
9100-1	1 L
9100-5	5 L

Endurecedor / 9122 - 9127 Endurecedor HS
HS Acrylic Hardener - relación de mezcla 2:1

Prod. Nr.	Contenido	Descripción
9122-0,5 / 9122-2,5	500 ml / 2,5 L	Extra rápido
9123-0,5 / 9123-2,5	500 ml / 2,5 L	Rápido
9125-0,33 / 9125-0,5 / 9125-1 / 9125-2,5	330 ml / 500 ml / 1 L / 2.5 L	Estándar
9127-0,5 / 9127-1 / 9270-2,5	500 ml / 1 L / 2.5 L	Lento

Silco d. o. o.
Šentrupert 5 bis
3303 Gomilsko
Eslovenia

Teléfono: +386 (0)3 703 3180
E info@silco.si

Nos reservamos los Derechos
por errores de impresión.
Algunas fotos pueden ser simbólicas.