FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CON ARREGLO AL REGLAMENTO (CE) 1907/2006

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**

Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,

Versión: **4.0**

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

Nombre de producto

9060 X6 UHS Clear Coat

Código de producto

[9060]

UFI:

CU2T-60XA-800P-X79N

https://my.chemius.net/p/yk0Xfr/en/pd/es

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

no hay datos

Usos desaconsejados

no hay datos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

SILCO d.o.o.
Sentrupert 5a
3303 Gomilsko, Eslovenia
+386 3 703 3180
msds@silco.si

1.4 Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica

+ 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas, 24h/365 días)

Fabricante

112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226 Líquidos y vapores inflamables.
STOT SE 3; H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]



Palabra de advertencia: ATENCIÓN

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH208 Contiene 2-metilprop-2- enoato de metilo, metacrilato de 2-hidroxietilo. Puede provocar una reacción alérgica.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.

Contiene:
acetato de n-butilo

2.3 Otros peligros

PBT/vPvB
no hay datos

Propiedades de alteración endocrina
El producto no contiene sustancias con potencial para trastornos endocrinos.

Información adicional
no hay datos

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

Para mezclas, consulte 3.2.

3.2 Mezclas

Nombre químico	CAS EC Index Reach	%	Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP)	Límites de concentración específicos
acetato de n-butilo	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	20-25	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	/
xileno	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9	15-20	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H332	/
heptan-2-ona	110-43-0 203-767-1 606-024-00-3	2.5-5	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332	/
acetato de 2-butoxietilo	112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	2.5-5	Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332	/
etilbenceno	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4	2.5-5	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373	/
2-metilprop-2-enoato de metilo	80-62-6 201-297-1 607-035-00-6	0.1-1	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	868-77-9 212-782-2 607-124-00-X	0.1-1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	/

Más información sobre los ingredientes

C	Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica, o en forma de mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor tiene que indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.
D	Ciertas sustancias que pueden experimentar una polimerización o descomposición espontáneas, se comercializan en una forma estabilizada, y así figuran en la parte 3. No obstante, en algunas ocasiones, dichas sustancias se comercializan en una forma no estabilizada. En este caso, el proveedor deberá especificar en la etiqueta el nombre de la sustancia seguido de la palabra "no estabilizada".

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Notas generales
En caso de desmayo, no dar de comer o beber a la persona accidentada. Colocar a la persona accidentada en posición lateral y asegurarse de que las vías respiratorias estén libres. Buscar ayuda médica en caso de duda o malestar. Mostrar al médico las advertencias y precauciones de seguridad o la etiqueta.

En caso de inhalación (excesiva)
Sacar al accidentado al aire fresco – abandonar la zona contaminada. Buscar asistencia médica.

En caso de contacto con la piel
Retirar la indumentaria y el calzado contaminado. Aclarar con abundante agua las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. En caso de que aparezcan síntomas que no remitan, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos
Abrir los ojos y aclarar con abundante agua, también bajo los párpados. En caso de que aparezcan síntomas que no remitan, buscar ayuda médica.

En caso de ingestión
¡No provocar el vómito! Aclarar la boca con agua. A la persona inconsciente no se le debe poner nada en la boca. Buscar ayuda médica. Mostrar al médico la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalación (excesiva)
Un exposición excesiva al vapor o niebla puede provocar irritación de las vías respiratorias. Los vapores pueden provocar somnolencia y vértigo.

En caso de contacto con la piel
El contacto con la piel puede provocar irritación. El contacto con la piel puede provocar insensibilidad. Una exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.

En caso de contacto con los ojos
El contacto con los ojos puede provocar irritación;

En caso de ingestión
Puede causar náuseas / vómitos y diarrea. Puede causar dolor abdominal.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar los síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados
Dióxido de carbono CO_2, polvo contra incendios, sistemas de agua, espuma alcohólica.

Medios de extinción no apropiados
Pulverizar directamente agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustión
En caso de incendio, es posible que se produzcan gases venenosos, Evitar inhalar estos gases/humo.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las medidas de protección
No inhalar el humo o los gases resultantes del incendio o del calentamiento. No intervenga si con ello pone en peligro su salud y si no está debidamente capacitado. Calentamiento excesivo puede conducir a una explosión de los recipientes. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Enfriar los recipientes que no se hayan quemado con agua y retirarlos del área del incendio.

Equipo de protección
Equipo de protección completo con sistema de respiración autónomo.

Información adicional
no hay datos

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección personal
no hay datos

Procedimientos de prevención de accidentes
Asegurar una correcta ventilación. Proteger las posibles fuentes de ignición o de calor – no fumar.

Los procedimientos de emergencia
No intervenga si con ello pone en peligro su salud y si no está debidamente capacitado. Prohibir el acceso a personas no protegidas. Evacuar el área peligrosa. No inhale vapor / humo. Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Para el personal de emergencia
Utilizarán el equipo de protección personal.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

En caso de compartimentaciones, evitar vertidos al agua/ a desagües/canalizaciones o a suelos porosos. Si se libera producto de informar a las autoridades competentes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Para contención
Detenga el vertido en caso de no existir riesgos.

Para limpieza
Absorber el producto con un material inerte (absorbente, arena); introducirlo en un recipiente especial y llevarlo a un punto autorizado de residuos. Utilizar solo instrumentos y equipos a prueba de explosiones. No utilice herramientas que generen chispas. Evite su liberación en el sistema de alcantarillado, el agua, los sótanos o las áreas de tamaño reducido. Ventilar el lugar. Limpiar el área contaminada con abundante agua.

Otros datos
no hay datos

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte también las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección

Medidas de prevención de incendios
Asegurar una correcta ventilación. Utilizar una separación para fuentes de ignición – No fumar. Utilizar herramientas que no producen chispa. Evitar la formación de electricidad estática. Los vapores son más pesados que el aire y se esparcen por el suelo. Los vapores forman mezclas explosivas en contacto con el aire.

Medidas de prevención de las emisiones de polvo y aerosoles
Asegurar una extracción de aire local (ventilación) en los lugares dónde se pueda respirar gases y aerosoles.

Medidas de protección del medio ambiente
No verter en desagües, aguas superficiales o tierra. Después del uso, cerrar de inmediato el contenedor herméticamente.

Otras medidas
no hay datos

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso). No comer, beber o fumar durante su utilización. No inhalar los vapores/la niebla. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Retirar la ropa contaminada y limpiarla antes de volver a utilizarla. Utilizar el equipo de protección individual, véase el capítulo 8.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento
Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuegos abiertos, del calor y de la luz solar directa. Mantener en un lugar alejado de la comida, de la bebida y de la alimentación. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener alejado de fuentes de ignición – no fumar.

Materiales de envasado
Almacenar sólo en recipientes originales.

Requisitos aplicables a los locales y depósitos de almacenamiento
Cerrar bien los recipientes abiertos tras su uso y ponerlos en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiqueta.

Temperatura de almacenamiento
no hay datos

Clase de almacenamiento
no hay datos

Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento
no hay datos

7.3 Usos específicos finales

Recomendaciones
no hay datos

Soluciones específicas del sector industrial
no hay datos

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Los valores límite nacionales de exposición profesional

Nombre químico	mg/m^3	ml/m^3	Valor a corto plazo mg/m^3	Valor a corto plazo ml/m^3	Observación	Valores límite biológicos
Acetato de n-butilo (123-86-4)	724	150	965	200	/	/
Acetato de 2-butoxietilo (112-07-2)	133	20	333	50	vía dérmica, VLI	/

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Nombre químico	mg/m³	ml/m³	Valor a corto plazo mg/m³	Valor a corto plazo ml/m³	Observación	Valores límite biológicos
Etilbenceno (100-41-4)	441	100	884	200	vía dérmica, VLB®, VLI	Suma del ácido mandélico y el ácido fenilglioxílico en orina - 700 mg/g creatinina - Final de la semana laboral (1) - I, S
Metacrilato de metilo (80-62-6)	/	50	/	100	Sen, VLI	/
Metil-n-amilcetona (110-43-0)	237	50	474	100	vía dérmica, VLI	/
Xileno, mezcla isómeros (1330-20-7)	221	50	442	100	vía dérmica, VLB®,VLI	Ácidos metilhipúricos en orina - 1 g/g creatinina - Final de la jornada laboral (2)

Información sobre los procedimientos de seguimiento

UNE-EN 482:2021 Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos para la determinación de la concentración de los agentes químicos. Requisitos generales relativos al funcionamiento. UNE-EN 689:2019+AC:2019 Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional.

valores DNEL/DMEL

Para producto

no hay datos

Para ingredientes

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	valor
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos sistémicos	/	600 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	600 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	11 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	trabajador	dérmico	de corta duración efectos sistémicos	/	11 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	35.7 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos sistémicos	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	35.7 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	6 mg/kg bw/día

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	valor
acetato de n-butilo	cliente	dérmico	de corta duración efectos sistémicos	/	6 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	/	2 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	cliente	oral	de corta duración efectos sistémicos	/	2 mg/kg bw/día
2-metilprop-2-enoato de metilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	208 mg/m^3
2-metilprop-2-enoato de metilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	208 mg/m^3
2-metilprop-2-enoato de metilo	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	13.67 mg/kg bw/día
2-metilprop-2-enoato de metilo	trabajador	dérmico	de larga duración efectos locales	/	1.5 mg/cm^2
2-metilprop-2-enoato de metilo	trabajador	dérmico	de corta duración efectos locales	/	1.5 mg/cm^2
2-metilprop-2-enoato de metilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	74.3 mg/m^3
2-metilprop-2-enoato de metilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	104 mg/m^3
2-metilprop-2-enoato de metilo	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	8.2 mg/kg bw/día
2-metilprop-2-enoato de metilo	cliente	dérmico	de larga duración efectos locales	/	1.5 mg/cm^2

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	valor
2-metilprop-2-enoato de metilo	cliente	dérmico	de corta duración efectos locales	/	1.5 mg/cm^2
acetato de 2-butoxietilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	133 mg/m^3
acetato de 2-butoxietilo	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	333 mg/m^3
acetato de 2-butoxietilo	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	169 mg/kg bw/día
acetato de 2-butoxietilo	trabajador	dérmico	de corta duración efectos sistémicos	/	120 mg/kg bw/día
acetato de 2-butoxietilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	80 mg/m^3
acetato de 2-butoxietilo	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	200 mg/m^3
acetato de 2-butoxietilo	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	102 mg/kg bw/día
acetato de 2-butoxietilo	cliente	dérmico	de corta duración efectos sistémicos	/	72 mg/kg bw/día
acetato de 2-butoxietilo	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	/	8.6 mg/kg bw/día
acetato de 2-butoxietilo	cliente	oral	de corta duración efectos sistémicos	/	36 mg/kg bw/día

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	valor
metacrilato de 2-hidroxietilo	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	mg/kg diarios	1.3 mg/kg
metacrilato de 2-hidroxietilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	4.9 mg/m^3
metacrilato de 2-hidroxietilo	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	mg/kg diarios	0.83 mg/kg
metacrilato de 2-hidroxietilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	2.9 mg/m^3
metacrilato de 2-hidroxietilo	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	mg/kg diarios	0.83 mg/kg

valores PNEC

Para producto
no hay datos

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Observación	valor
acetato de n-butilo	agua dulce	/	0.18 mg/l
acetato de n-butilo	agua (liberación intermitente)	/	0.36 mg/l
acetato de n-butilo	agua marina	/	0.018 mg/l
acetato de n-butilo	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	35.6 mg/l
acetato de n-butilo	sedimentos (agua dulce)	piel seca	0.981 mg/kg
acetato de n-butilo	sedimentos marinos	piel seca	0.098 mg/kg
acetato de n-butilo	suelo	piel seca	0.09 mg/kg
2-metilprop-2- enoato de metilo	agua dulce	/	0.94 mg/l
2-metilprop-2- enoato de metilo	agua (liberación intermitente)	/	0.94 mg/l



Nombre químico	Vías de exposición	Observación	valor
2-metilprop-2- enoato de metilo	agua marina	/	0.94 mg/l
2-metilprop-2- enoato de metilo	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	10 mg/l
2-metilprop-2- enoato de metilo	sedimentos (agua dulce)	piel seca	5.74 mg/kg
2-metilprop-2- enoato de metilo	suelo	piel seca	1.47 mg/kg
acetato de 2-butoxietilo	agua dulce	/	0.304 mg/l
acetato de 2-butoxietilo	agua (liberación intermitente)	/	0.56 mg/l
acetato de 2-butoxietilo	agua marina	/	0.03 mg/l
acetato de 2-butoxietilo	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	90 mg/l
acetato de 2-butoxietilo	sedimentos (agua dulce)	piel seca	2.03 mg/kg
acetato de 2-butoxietilo	sedimentos marinos	piel seca	0.203 mg/kg
acetato de 2-butoxietilo	suelo	piel seca	0.415 mg/kg
acetato de 2-butoxietilo	intoxicación secundaria	alimento	60 mg/kg
metacrilato de 2-hidroxietilo	agua dulce	/	0.482 mg/l
metacrilato de 2-hidroxietilo	agua marina	/	0.482 mg/l
metacrilato de 2-hidroxietilo	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	10 mg/l
metacrilato de 2-hidroxietilo	agua (liberación intermitente)	/	1 mg/l
metacrilato de 2-hidroxietilo	sedimentos (agua dulce)	/	3.79 mg/kg
metacrilato de 2-hidroxietilo	sedimentos marinos	/	3.79 mg/kg
metacrilato de 2-hidroxietilo	suelo	/	0.476 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Medidas de protección preventivas

Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso). Actuar de conformidad con las buenas prácticas industriales en materia de higiene y de seguridad. Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Durante el trabajo, no comer, beber o fumar. No inhalar los vapores/el vaho.

Medidas estructurales para prevenir la exposición
no hay datos

Medidas organizativas para prevenir la exposición
Retirar y lavar la indumentaria contaminada antes de ser reutilizada.

Medidas técnicas para prevenir la exposición
Asegurar una correcta ventilación y extracción local en los lugares con mayor concentración. Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara
Gafas de protección con protección lateral (UNE-EN ISO 16321-1:2022).

protección de las manos
Guantes de protección (EN 374). Respete las instrucciones del fabricante en lo relativo al uso, almacenamiento, mantenimiento y cambio de guantes. En caso de detectar algún daño o a la primera señal de desgaste, cámbiese inmediatamente los guantes. La elección de los guantes adecuados no depende sólo del material, sino también de otros criterios de calidad, que difieren de un fabricante al otro. El tiempo de penetración lo determina el fabricante del guante protector y debe respetarse.

Materiales apropiados

protección de la piel
Prendas de protección antiestáticas conforme a EN 1149 (1:2006, 2:1998 y 3:2004, 5:2008) y zapatos de protección antiestáticos conforme a EN 20345:2012. En caso de exposición intensiva, utilice ropa resistente a los productos químicos (UNE-EN 13034) y botas (UNE-EN ISO 20345).

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilizar protección para la respiración. Utilizar una máscara respiratoria adecuada con filtro A2-P2.

Peligros térmicos
no hay datos

Controles de exposición medioambiental

Medidas relacionadas con la sustancia o mezcla para prevenir la exposición
no hay datos

Medidas estructurales para la prevención de la exposición
no hay datos

Medidas organizativas para prevenir la exposición
no hay datos

Medidas técnicas para prevenir la exposición
Evitar que entre en contacto con tuberías, canalizaciones o aguas subterráneas.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos importante para la salud, la seguridad y el medio ambiente

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Estado físico	líquidos
Forma	no hay datos
Color	incoloro
Olor	no hay datos
Umbral olfativo	no hay datos
Punto de fusión/punto de congelación	no hay datos
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	no hay datos
Inflamabilidad	no hay datos
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	no hay datos
Punto de inflamación	24 °C
Temperatura de auto-inflamación	no hay datos
Temperatura de descomposición	no hay datos
pH	7 durante 20 °C, conc. 100
Viscosidad	no hay datos
solubilidad(es)	no hay datos
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	no hay datos
Presión de vapor	no hay datos
Densidad	0.99 – 1.05 kg/L durante 20 °C
Densidad de vapor	no hay datos
Características de las partículas	no hay datos

9.2 Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico
no hay datos

Otras características de seguridad

Contenido de disolventes orgánicos	315 g/l (VOC (CH)) 420 g/l (2004/42/EC)
Contenido de sustancias secas	685 %

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

no hay datos

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de uso y si se respetan las instrucciones de utilización/manipulación/almacenamiento (véase punto 7)

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de fuentes de calor, rayos solares directos, llama abierta, chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Oxidante.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de uso, no esperar productos peligrosos de descomposición. En caso de incendio/explosión se liberan gases peligrosos para la salud.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

(a) Toxicidad aguda

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	valor	método	Observación
acetato de n-butilo	dérmico	LD_{50}	conejo	/	5000 mg/kg	/	/
acetato de n-butilo	inhalatorio	LC_{50}	rata	4 h	9.6 - 29.2 mg/l	/	polvo/vaho
acetato de n-butilo	oral	LD_{50}	rata	/	4700 mg/kg	/	/
2-metilprop-2- enoato de metilo	oral	LD_{50}	rata	/	7872 mg/kg	/	/

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	valor	método	Observación
2-metilprop-2-enoato de metilo	dérmico	LD_{50}	conejo	/	> 5000 mg/kg	/	/
2-metilprop-2-enoato de metilo	inhalación (vapores)	LC_{50}	rata	4 h	78000 mg/m^3	/	/
acetato de 2-butoxietilo	oral	LD_{50}	rata	/	2400 mg/kg	/	/
acetato de 2-butoxietilo	dérmico	LD_{50}	conejo	/	1500 mg/kg	/	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	oral	LD_{50}	rata	/	5564 mg/kg	/	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	dérmico	LD_{50}	conejo	/	> 3000 mg/kg	/	/

Información adicional

No clasificado como tóxicamente agudo.

(b) Corrosión o irritación cutánea

Para ingredientes

Nombre químico	especie	Tiempo de exposición	resultado	método	Observación
acetato de 2-butoxietilo	/	/	En caso de contacto prolongado o repetido, puede provocar dermatitis.	/	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	conejo	24 h	Irrita.	/	/

Información adicional

El producto no está clasificado como irritante para la piel y los ojos.

(c) Lesiones oculares graves o irritación ocular

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	especie	Tiempo de exposición	resultado	método	Observación
acetato de 2-butoxietilo	/	/	/	Ampollas en la córnea.	/	/

Nombre químico	Vías de exposición	especie	Tiempo de exposición	resultado	método	Observación
acetato de 2-butoxietilo	/	/	/	En caso de contacto con los ojos puede provocar irritación.	/	/
acetato de 2-butoxietilo	/	/	/	El contacto con los ojos es doloroso.	/	/

(d) Sensibilización respiratoria o cutánea

no hay datos

Información adicional

Contiene al menos un ingrediente que puede provocar sensibilización. Puede causar reacciones alérgicas. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. No clasificado como un producto químico que produzca hipersensibilidad.

(e) Mutagenicidad (en células germinales)

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo	especie	Tiempo de exposición	resultado	método	Observación
metacrilato de 2-hidroxietilo	Mutagenicidad in vitro	/	/	aberración cromosómica: positivo	OECD 473	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	Mutagenicidad in vitro	bacterias	/	negativo	OECD 471	/

(f) Carcinogenicidad

no hay datos

(g) Toxicidad para la reproducción

no hay datos

Resumen de la evaluación de las propiedades CMR

El químico no se clasifica como cancerígeno, mutágeno o peligroso para la reproducción.

(h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Exposición	órgano	valor	resultado	método	Obse
acetato de 2-butoxietilo	inhalatorio	/	/	/	/	/	/	Los vapores pueden causar dolor de cabeza y vómitos.	/	/

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Exposición	órgano	valor	resultado	método	Obse
acetato de 2-butoxietilo	inhalatorio	/	/	/	/	/	/	Narcosis y depresión del sistema nervioso central, daño al hígado y riñones.	/	/

Información adicional
Puede provocar somnolencia y vértigo. STOT SE (exposición única): no clasificado.

(i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
no hay datos

Información adicional
Una exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel. STOT RE (exposición repetida): no clasificado.

(j) Peligro por aspiración
no hay datos

Información adicional
Toxicidad por aspiración: no clasificado.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
no hay datos

Efectos interactivos
no hay datos

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina
El producto no contiene sustancias con potencial para trastornos endocrinos.

Otra información
no hay datos

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad aguda (a corto plazo)

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo	valor	Tiempo de exposición	especie	organismo	método	Observac n
acetato de n-butilo	LC_{50}	18 mg/L	96 h	peces	/	/	/

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

Nombre químico	Tipo	valor	Tiempo de exposición	especie	organismo	método	Observac n
acetato de n-butilo	EC_{50}	44 mg/L	48 h	crustáceos	/	/	/
acetato de n-butilo	EC_{50}	675 mg/L	72 h	algas	/	/	/
2-metilprop-2-enoato de metilo	LC_{50}	1300 mg/L	96 h	peces	*Pimephales promelas*	/	/
acetato de 2-butoxietilo	EC_{50}	150 mg/L	48 h	crustáceos	/	/	/
acetato de 2-butoxietilo	EC_{50}	500 mg/L	72 h	algas	/	/	/
acetato de 2-butoxietilo	LC_{50}	80 mg/L	96 h	peces	/	/	/
acetato de 2-butoxietilo	EC_{50}	2800 mg/L	0	bacterias	/	/	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	LC_{50}	227 mg/L	96 h	peces	*Pimephales promelas*	/	/

Toxicidad crónica (a largo plazo)

no hay datos

12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación abiótica, eliminación física y fotoquímica

no hay datos

Biodegradación

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo	grado	Tiempo de exposición	Resultado	método	Observación
metacrilato de 2-hidroxietilo	aeróbica	98 %	/	inherentemente biodegradable	OECD 301 E	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	aeróbica	84 %	/	rápidamente biodegradable	*Translation required (16969)*	/

12.3 Potencial de bioacumulación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Para ingredientes

Nombre químico	valor	Temperatura °C	pH	Concentración	método
2-metilprop-2- enoato de metilo	1.38	/	/	/	/
metacrilato de 2-hidroxietilo	0.47	/	/	/	/

Factor de bioconcentración

no hay datos

12.4 Movilidad en el suelo

Distribución conocida o prevista en los diferentes compartimientos ambientales

no hay datos

Tensión superficial

no hay datos

Adsorción / desorción

no hay datos

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

El cálculo no está realizado

12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con potencial para trastornos endocrinos.

12.7 Otros efectos adversos

no hay datos

12.8 Información adicional

Para producto

El preparado no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. No dejar que penetre en aguas subterráneas, en depósitos de agua y en canalizaciones.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación del producto / envase

Eliminación de residuos del producto

Evitar derrames o fugas al desagüe/a la canalización. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW

no hay datos

Eliminación del envase

Llevar el envase completamente vacío al gestor autorizado de residuos. El envase vacío y sin limpiar se catalogo como residuo peligrosos – proceder de la misma manera que con el preparado residual. No perforar, cortar o soldar el embalaje sucio. Los contenedores vacíos conllevan el riesgo de que se produzca un incendio, ya que pueden contener vapores y residuos de productos inflamables.

Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW

no hay datos

Información pertinente para el tratamiento de los residuos

no hay datos

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

no hay datos

Otras recomendaciones sobre eliminación

no hay datos

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 Número ONU o número ID			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas			
PINTURA	PAINT	PAINT	PAINT
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte			

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**
Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,
Versión: **4.0**

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
3	3	3	3
			
14.4 Grupo de embalaje			
III	III	III	III
14.5 Peligros para el medio ambiente			
NO	NO	NO	NO
14.6 Precauciones particulares para los usuarios			
Cantidad limitada 5 L Advertencias especiales 163, 367, 650 Instrucciones de embalaje P001, IBC03, LP01, R001 Disposiciones especiales de embalaje PP1 Categoría de transporte 3 Código de restricción en túneles (D/E) Classification code F1	Cantidad limitada 5 L EmS F-E, S-E Punto de inflamación 24 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst) Y344 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg) 10 L Packing Instructions (Pkg Inst) 355 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg) 25 L Cargo Aircraft Only, Packing Instructions (CAO, Pkg Inst) 366 Special provisions A3, A72, A192 ERG code 3L	Cantidad limitada 5 L
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI			
	-		

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

- Reglamento (CE) nş 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nş 793/93 y el Reglamento (CE) de la Comisión nş 1488/94 así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

-Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

- Reglamento (CE) nş 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nş 1907/2006

- Decisión de publicación de los anexos del Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre /ADR/

Directiva 2004/42/CE
Categoría y el límite: B(d2) 420 g/l. Contenido de COV: 420 g/l

Ingredientes de conformidad con el Reglamento CE nº 648/2004 en materia de detergentes
no hay datos

Información suplementaria sobre los peligros (UE)
Cumplir con las normas relativas al empleo y la protección contra sustancias peligrosas en personas jóvenes, mujeres embarazadas y madres lactantes.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Química evaluación de la seguridad no está disponible.

SECCIÓN 16: Otra información

Cambios en la hoja de datos de seguridad
8.1 Parámetros de control 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 9.2 Otros datos 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 12.3 Potencial de bioacumulación 12.8 Información adicional

Fuentes de la hoja de datos de seguridad
no hay datos

Abreviaturas y acrónimos

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**

Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,

Versión: **4.0**

ETA - Estimación de Toxicidad Aguda
ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
CEN - Comité Europeo de Normalización
C&L - Clasificación y etiquetado
CLP - Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) nº 1272/2008
CAS# - Nº CAS (Chemical Abstracts Service Number)
CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción
CSA - Evaluación de la Seguridad Química
ISQ - Informe sobre la Seguridad Química
DNEL - Nivel sin efecto derivado
DPD - Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos
DSD - Directiva 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas
DU - Usuario intermedio
CE - Comunidad Europea
ECHA - Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Número CE - Número EINECS y ELINCS (véase también EINECS y ELINCS)
EEA - Espacio Económico Europeo (UE + Islandia, Liechtenstein y Noruega)
CEE - Comunidad Económica Europea
EINECS - Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
ELINCS - Lista europea de sustancias químicas notificadas
EN - Normas europeas
EQS - Norma de calidad medioambiental
UE - Unión Europea
Euphrac - Catálogo Europeo de Frases
CER - Catálogo Europeo de Residuos (sustituido por la lista LoW; ver más abajo)
EEG - Escenario de Exposición Genérico
SGA - Sistema Globalmente Armonizado
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO-TI - Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte aéreo de mercancías peligrosas
IMDG - Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
IMSBC - Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel
TI - Tecnologías de la información
IUCLID - Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme
IUPAC - Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
CCI - Centro Común de Investigación
Kow - coeficiente de reparto octanol-agua
LC50: - concentración letal para el 50 % de una población de pruebas
LD50: - dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)
EJ - entidad jurídica
LoW - Lista de residuos. (ver http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
SRP - Solicitante de Registro Principal
F/I - Fabricante/importador
EM - Estados miembros
número CE - Ficha de datos de seguridad de los materiales
CO - Condiciones operativas
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEL - Valor límite de exposición profesional
DO - Diario Oficial
OR - Representante exclusivo
OSHA - Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Nombre de producto: **9060 X6 UHS Clear Coat**

Fecha de fabricación: **08.09.2021**, Fecha de modificación: **22.03.2024**,

Versión: **4.0**

PBT - sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
PEC - Concentración con efecto previsto
PNEC(s) - Concentración sin efecto previsto.
EPP - Equipos de Protección Personal
(Q)SAR - Relación cualitativa estructura-actividad
REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos. Reglamento (CE) nº 1907/2006
RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
RIP - proyecto de aplicación de REACH
RMM - Medida de gestión del riesgo
SCBA - Aparato respiratorio autónomo
SDS - Ficha de datos de seguridad
SIEF - Foro de intercambio de información sobre sustancias
PYME - Pequeñas y medianas empresas
STOT - Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) RE - Exposición repetida
(STOT) SE - Exposición única
SVHC - Sustancias muy preocupantes
ONU

Significado de las frases H del 3ş punto de la hoja de datos de seguridad

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.