FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CON ARREGLO AL REGLAMENTO (CE) 1907/2006

Nombre de producto: **9090 X9 Superfast**

Fecha de fabricación: **24.04.2024**, Fecha de modificación: **12.11.2025**, Versión: **7.0**

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

Nombre de producto

9090 X9 Superfast

UFI:

8GFP-QCS8-G00C-37UV

https://my.chemius.net/p/13FJ00/en/pd/es

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Barniz

Usos desaconsejados

No usar para fines distintos a los prescritos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

SILCO d.o.o.
Sentrupert 5a
3303 Gomilsko, Eslovenia
+386 3 703 3180
msds@silco.si

1.4 Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica

+ 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas, 24h/365 días)

Proveedor

112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226 Líquidos y vapores inflamables.
STOT SE 3; H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Aquatic Chronic 3; H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP)



Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro:

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Información suplementaria de peligro (UE):

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH208 Contiene. Puede provocar una reacción alérgica.

Declaraciones precautorias:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.

Contiene:

acetato de n-butilo

2.3 Otros peligros

PBT/vPvB

No hay datos.

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con potencial para trastornos endocrinos.

Información adicional

No hay datos.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

Para mezclas, consulte 3.2.

3.2 Mezclas

Nombre químico	CAS EC Índice REACH	%	Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP)	Límites de concentración específicos	Más información sobre los ingredientes
acetato de n-butilo	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	20-25	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	/	/
1-methoxy-2-propylacetate	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	15-20	Flam. Liq. 3; H226	/	/
acetato de n-butilo	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	15-20	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	/	/
xileno	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9	1-2.5	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H332	/	C
pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat)	7575-23-7 231-472-8 - 01-2119486981-23	0.1-1	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
fosfito de triisotridecilo	77745-66-5 278-758-9 - 01-2119487302-40	0.1-1	Skin Sens. 1; H317	/	/

Nombre químico	CAS EC Índice REACH	%	Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP)	Límites de concentración específicos	Más información sobre los ingredientes
etilbenceno	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4	0.1-1	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 (órganos auditivos)	/	/
dibutyltin dilaurate	77-58-7 201-039-8 050-030-00-3	0.1-0.3	Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360FD STOT RE 1; H372 (sistema inmune)	/	/
metacrilato de isobutilo	97-86-9 202-613-0 607-113-00-X	0.1-1	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 STOT SE 3; H335	/	D
acetato de 2-metoxipropilo	70657-70-4 274-724-2 607-251-00-0	0.01-0.1	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 Repr. 1B; H360D	/	/

Más información sobre los ingredientes	
C	Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica, o en forma de mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor tiene que indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.

D	Ciertas sustancias que pueden experimentar una polimerización o descomposición espontáneas, se comercializan en una forma estabilizada, y así figuran en la parte 3. No obstante, en algunas ocasiones, dichas sustancias se comercializan en una forma no estabilizada. En este caso, el proveedor deberá especificar en la etiqueta el nombre de la sustancia seguido de la palabra "no estabilizada".

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Notas generales

En caso de desmayo, no dar de comer o beber a la persona accidentada. Colocar a la persona accidentada en posición lateral y asegurarse de que las vías respiratorias estén libres. Buscar ayuda médica en caso de duda o malestar. Mostrar al médico las advertencias y precauciones de seguridad o la etiqueta.

En caso de inhalación (excesiva)

Sacar al accidentado al aire fresco – abandonar la zona contaminada. Buscar asistencia médica.

En caso de contacto con la piel

Retirar la indumentaria y el calzado contaminado. Aclarar con abundante agua las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. En caso de que aparezcan síntomas que persistan, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos

Abrir los ojos y aclarar con abundante agua, también bajo los párpados. En caso de que aparezcan síntomas que no remitan, buscar ayuda médica.

En caso de ingestión

¡No provocar el vómito! Aclarar la boca con agua. A la persona inconsciente no se le debe poner nada en la boca. Buscar ayuda médica! Mostrar al médico la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalación (excesiva)

Un exposición excesiva al vapor o niebla puede provocar irritación de las vías respiratorias. Los vapores pueden provocar somnolencia y vértigo.

En caso de contacto con la piel

El contacto con la piel puede provocar irritación. El contacto con la piel puede provocar insensibilidad. Una exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.

En caso de contacto con los ojos

El contacto con los ojos puede provocar irritación;

En caso de ingestión

Puede causar náuseas / vómitos y diarrea. Puede causar dolor abdominal.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar los síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono CO_2, polvo contra incendios, sistemas de agua, espuma alcohólica.

Medios de extinción no apropiados

Pulverizar directamente agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustión

En caso de incendio, es posible que se produzcan gases venenosos, Evitar inhalar estos gases/humo.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las medidas de protección

No inhalar el humo o los gases resultantes del incendio o del calentamiento. No intervenga si con ello pone en peligro su salud y si no está debidamente capacitado. Calentamiento excesivo puede conducir a una explosión de los recipientes. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Enfriar los recipientes que no se hayan quemado con agua y retirarlos del área del incendio.

Equipo de protección

Equipo de protección completo con sistema de respiración autónomo.

Información adicional

Eliminar el agua de extinción contaminada y otros residuos del incendio en conformidad con la legislación local.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección personal

No hay datos.

Procedimientos de prevención de accidentes

Asegurar una correcta ventilación. Proteger las posibles fuentes de ignición o de calor – no fumar.

Los procedimientos de emergencia

No intervenga si con ello pone en peligro su salud y si no está debidamente capacitado. Prohibir el acceso a personas no protegidas. Evacuar el área peligrosa. No inhale vapor / humo. Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Para el personal de emergencia

Utilizarán el equipo de protección personal.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

En caso de compartimentaciones, evitar vertidos al agua/ a desagües/canalizaciones o a suelos porosos. Si se libera producto de informar a las autoridades competentes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Para contención

Detenga el vertido en caso de no existir riesgos.

Para limpieza

Absorber el producto con un material inerte (absorbente, arena); introducirlo en un recipiente especial y llevarlo a un punto autorizado de residuos. Utilizar solo instrumentos y equipos a prueba de explosiones. No utilice herramientas que generen chispas. Evite su liberación en el sistema de alcantarillado, el agua, los sótanos o las áreas de tamaño reducido. Ventilar el lugar. Limpiar el área contaminada con abundante agua.

Otros datos

No hay datos.

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte también las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección

Medidas de prevención de incendios

Asegurar una correcta ventilación. Utilizar una separación para fuentes de ignición – No fumar. Utilizar herramientas que no producen chispa. Evitar la formación de electricidad estática. Los vapores son más pesados que el aire y se esparcen por el suelo. Los vapores forman mezclas explosivas en contacto con el aire.

Medidas de prevención de las emisiones de polvo y aerosoles

Asegurar una extracción de aire local (ventilación) en los lugares dónde se pueda respirar gases y aerosoles.

Medidas de protección del medio ambiente

No verter en desagües, aguas superficiales o tierra. Después del uso, cerrar de inmediato el contenedor herméticamente.

Otras medidas

No hay datos.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso). No comer, beber o fumar durante su utilización. No inhalar los vapores/la niebla. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Retirar la ropa contaminada y limpiarla antes de volver a utilizarla. Utilizar el equipo de protección individual, véase el capítulo 8.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuegos abiertos, del calor y de la luz solar directa. Mantener en un lugar alejado de la comida, de la bebida y de la alimentación. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener alejado de fuentes de ignición – no fumar.

Materiales de envasado

Almacenar sólo en recipientes originales.

Requisitos aplicables a los locales y depósitos de almacenamiento

Cerrar bien los recipientes abiertos tras su uso y ponerlos en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiqueta.

Temperatura de almacenamiento

No hay datos.

Clase de almacenamiento

No hay datos.

Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento

No hay datos.

7.3 Usos específicos finales

Recomendaciones

No hay datos.

Soluciones específicas del sector industrial

No hay datos.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Los valores límite nacionales de exposición profesional

Nombre químico	mg/m^3	ml/m^3	Valor a corto plazo mg/m^3	Valor a corto plazo ml/m^3	Observación	Valores límite biológicos
Acetato de n-butilo (123-86-4)	724	150	965	200	/	/

Nombre químico	mg/m³	ml/m³	Valor a corto plazo mg/m³	Valor a corto plazo ml/m³	Observación	Valores límite biológicos
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo (108-65-6)	275	50	550	100	vía dérmica, VLI	/
Acetato de 2-metoxipropilo (2008) (70657-70-4)	28	5	220	40	TR1B, r	/
Etilbenceno (100-41-4)	441	100	884	200	vía dérmica, VLB®, VLI	Suma del ácido mandélico y el ácido fenilglioxílico en orina - 700 mg/g creatinina - Final de la semana laboral (1) - I, S
Xileno, mezcla isómeros (1330-20-7)	221	50	442	100	vía dérmica, VLB®,VLI	Ácidos metilhipúricos en orina - 1 g/g creatinina - Final de la jornada laboral (2)

Información sobre los procedimientos de seguimiento

UNE-EN 482:2021 Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos para la determinación de la concentración de los agentes químicos. Requisitos generales relativos al funcionamiento.UNE-EN 689:2019+AC:2019 Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional.

valores DNEL/DMEL

Para producto

No hay datos.

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	Valor
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	300 mg/m³

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	Valor
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos sistémicos	/	600 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	600 mg/m^3
acetato de n-butilo	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	11 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	trabajador	dérmico	de corta duración efectos sistémicos	/	11 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	35.7 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos sistémicos	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	35.7 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	300 mg/m^3
acetato de n-butilo	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	6 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	cliente	dérmico	de corta duración efectos sistémicos	/	6 mg/kg bw/día

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	Valor
acetato de n-butilo	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	/	2 mg/kg bw/día
acetato de n-butilo	cliente	oral	de corta duración efectos sistémicos	/	2 mg/kg bw/día
1-methoxy-2-propylacetate	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	275 mg/m^3
1-methoxy-2-propylacetate	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	550 mg/m^3
1-methoxy-2-propylacetate	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	796 mg/kg bw/día
1-methoxy-2-propylacetate	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	33 mg/m^3
1-methoxy-2-propylacetate	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	33 mg/m^3
1-methoxy-2-propylacetate	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	320 mg/kg bw/día
1-methoxy-2-propylacetate	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	/	36 mg/kg bw/día
1-methoxy-2-propylacetate	cliente	oral	de corta duración efectos sistémicos	/	500 mg/kg bw/día
xileno	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	221 mg/m^3

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	Valor
xileno	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos sistémicos	/	442 mg/m^3
xileno	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	221 mg/m^3
xileno	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	442 mg/m^3
xileno	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	212 mg/kg bw/día
xileno	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	65.3 mg/m^3
xileno	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos sistémicos	/	260 mg/m^3
xileno	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos locales	/	65.3 mg/m^3
xileno	cliente	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	260 mg/m^3
xileno	cliente	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	125 mg/kg bw/día
xileno	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	/	12.5 mg/kg bw/día
etilbenceno	trabajador	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	77 mg/m^3
etilbenceno	trabajador	inhalatorio	de corta duración efectos locales	/	293 mg/m^3

Nombre químico	Tipo	Vías de exposición	duración de la exposición	Observación	Valor
etilbenceno	trabajador	dérmico	de larga duración efectos sistémicos	/	180 mg/kg bw/día
etilbenceno	cliente	inhalatorio	de larga duración efectos sistémicos	/	15 mg/m^3
etilbenceno	cliente	oral	de larga duración efectos sistémicos	/	1.6 mg/kg bw/día

valores PNEC

Para producto

No hay datos.

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Observación	Valor
acetato de n-butilo	agua dulce	/	0.18 mg/l
acetato de n-butilo	agua (liberación intermitente)	/	0.36 mg/l
acetato de n-butilo	agua marina	/	0.018 mg/l
acetato de n-butilo	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	35.6 mg/l
acetato de n-butilo	sedimentos (agua dulce)	piel seca	0.981 mg/kg
acetato de n-butilo	sedimentos marinos	piel seca	0.098 mg/kg
acetato de n-butilo	suelo	piel seca	0.09 mg/kg
1-methoxy-2-propylacetate	agua dulce	/	0.635 mg/l
1-methoxy-2-propylacetate	agua (liberación intermitente)	/	6.35 mg/l
1-methoxy-2-propylacetate	agua marina	/	0.064 mg/l
1-methoxy-2-propylacetate	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	100 mg/l
1-methoxy-2-propylacetate	sedimentos (agua dulce)	piel seca	3.29 mg/kg

Nombre químico	Vías de exposición	Observación	Valor
1-methoxy-2-propylacetate	sedimentos marinos	piel seca	0.329 mg/kg
1-methoxy-2-propylacetate	suelo	piel seca	0.29 mg/kg
xileno	agua dulce	/	0.327 mg/l
xileno	agua (liberación intermitente)	/	0.327 mg/l
xileno	agua marina	/	0.327 mg/l
xileno	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	6.58 mg/l
xileno	sedimentos (agua dulce)	piel seca	12.46 mg/kg
xileno	sedimentos marinos	piel seca	12.46 mg/kg
xileno	suelo	piel seca	2.31 mg/kg
etilbenceno	agua dulce	/	0.1 mg/l
etilbenceno	agua (liberación intermitente)	/	0.1 mg/l
etilbenceno	agua marina	/	0.01 mg/l
etilbenceno	microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales	/	9.6 mg/l
etilbenceno	sedimentos (agua dulce)	piel seca	13.7 mg/kg
etilbenceno	sedimentos marinos	piel seca	1.37 mg/kg
etilbenceno	suelo	piel seca	2.68 mg/kg
etilbenceno	intoxicación secundaria	alimento	0.02 g/kg

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Medidas de protección preventivas

Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso). Actuar de conformidad con las buenas prácticas industriales en materia de higiene y de seguridad. Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Durante el trabajo, no comer, beber o fumar. No inhalar los vapores/el vaho.

Medidas estructurales para prevenir la exposición

No hay datos.

Medidas organizativas para prevenir la exposición

Retirar y lavar la indumentaria contaminada antes de ser reutilizada.

Medidas técnicas para prevenir la exposición

Asegurar una correcta ventilación y extracción local en los lugares con mayor concentración. Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara

Gafas de protección con protección lateral (UNE-EN ISO 16321-1:2022).

Protección de las manos

Guantes de protección (EN 374). Respete las instrucciones del fabricante en lo relativo al uso, almacenamiento, mantenimiento y cambio de guantes. En caso de detectar algún daño o a la primera señal de desgaste, cámbiese inmediatamente los guantes. La elección de los guantes adecuados no depende sólo del material, sino también de otros criterios de calidad, que difieren de un fabricante al otro. El tiempo de penetración lo determina el fabricante del guante protector y debe respetarse.

Materiales apropiados

No hay datos

protección de la piel

Prendas de protección antiestáticas conforme a EN 1149 (1:2006, 2:1998 y 3:2004, 5:2008) y zapatos de protección antiestáticos conforme a EN 20345:2012. En caso de exposición intensiva, utilice ropa resistente a los productos químicos (UNE-EN 13034) y botas (UNE-EN ISO 20345).

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, utilizar protección para la respiración. Utilizar una máscara respiratoria adecuada con filtro A2-P2.

Peligros térmicos

No hay datos.

Controles de exposición medioambiental

Medidas relacionadas con la sustancia o mezcla para prevenir la exposición

No hay datos.

Medidas estructurales para la prevención de la exposición

No hay datos.

Medidas organizativas para prevenir la exposición

No hay datos.

Medidas técnicas para prevenir la exposición

Evitar que entre en contacto con tuberías, canalizaciones o aguas subterráneas.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos importante para la salud, la seguridad y el medio ambiente

Estado físico	líquidos
Forma	No hay datos.
Color	incoloro
Olor	No hay datos.

Umbral olfativo	No hay datos.
Punto de fusión/punto de congelación o el punto de reblandecimiento	No hay datos.
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo deebullición	No hay datos.
Inflamabilidad	No hay datos.
Límite superior e inferior de explosividad	No hay datos.
Punto de inflamación	23 °C
Temperatura de auto-inflamación	No hay datos.
Temperatura de descomposición	No hay datos.
pH	La sustancia/mezcla es no soluble (en agua). *Translation required (57928)*
Viscosidad	No hay datos.
solubilidad	No hay datos.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	No hay datos.
Presión de vapor	No hay datos.
Densidad	0.99 kg/L
Densidad de vapor	No hay datos.
Características de las partículas	No hay datos.

9.2 Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

No hay datos.

Otras características de seguridad

Contenido de disolventes orgánicos	580 g/l (VOC (RFU)) 560 g/l (VOC (CH))
Contenido de sustancias secas	0 % 0 vol %

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No hay datos.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de uso y si se respetan las instrucciones de utilización/manipulación/almacenamiento (véase punto 7)

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de fuentes de calor, rayos solares directos, llama abierta, chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Oxidante.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de uso, no esperar productos peligrosos de descomposición. En caso de incendio/explosión se liberan gases peligrosos para la salud.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

(a) Toxicidad aguda

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Valor	Método	Observación
acetato de n-butilo	dérmico	LD_{50}	conejo	/	5000 mg/kg	/	/
acetato de n-butilo	inhalatorio	LC_{50}	rata	4 h	9.6 - 29.2 mg/l	/	polvo/vaho
acetato de n-butilo	oral	LD_{50}	rata	/	4700 mg/kg	/	/

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Valor	Método	Observación
1-methoxy-2-propylacetate	oral	LD_{50}	rata	/	8530 mg/kg	/	/
1-methoxy-2-propylacetate	inhalatorio	LC_{50}	rata	4 h	35.7 mg/l	/	vapor
1-methoxy-2-propylacetate	dérmico	LD_{50}	rata	/	5000 mg/kg	/	/
xileno	oral	LD_{50}	rata	/	> 3523 mg/kg	/	/
xileno	dérmico	LD_{50}	conejo	/	4200 mg/kg	/	/
xileno	inhalación (vapores)	LC_{50}	rata	4 h	29 mg/l	/	/
etilbenceno	dérmico	LD_{50}	conejo	/	17800 mg/kg	/	/
etilbenceno	oral	LD_{50}	rata	/	3500 mg/kg	/	/
etilbenceno	inhalatorio	LC_{50}	/	4 h	11 mg/l	/	ATE
metacrilato de isobutilo	oral	LD_{50}	rata	/	> 9590 mg/kg	/	/
metacrilato de isobutilo	dérmico	LD_{50}	conejo	/	> 3000 mg/kg	/	/
metacrilato de isobutilo	inhalatorio	/	/	/	/	/	*Translation required (225903)*
metacrilato de isobutilo	inhalación (vapores)	LC_{50}	ratón	4 h	29.7 mg/l	/	/

Información adicional

No clasificado como tóxicamente agudo.

(b) Corrosión o irritación cutánea

Para ingredientes

Nombre químico	especie	Tiempo de exposición	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	/	/	/	/	*Translation required (225906)*

Información adicional

El producto no está clasificado como irritante para la piel y los ojos.

(c) Lesiones oculares graves o irritación ocular

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	especie	Tiempo de exposición	resultado	Método	Observación
1-methoxy-2-propylacetate	/	/	/	Puede provocar irritación.	/	/
metacrilato de isobutilo	/	/	/	/	/	Puede causar una ligera irritación en los ojos. La lesión de la córnea es poco probable.

(d) Sensibilización respiratoria o cutánea

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	especie	Tiempo de exposición	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	/	/	/	/	/	*Translation required (225912)*

Información adicional

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

(e) Mutagenicidad (en células germinales)

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo	especie	Tiempo de exposición	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	/	/	/	Los estudios de toxicidad genética in vitro fueron predominantemente negativos. Los estudios de toxicidad genética en animales fueron negativos.	/	/

(f) Carcinogenicidad

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Valor	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	/	/	/	/	/	*Translation required (225921)*	/	/

(g) Toxicidad para la reproducción

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo de toxicidad reproductiva	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Valor	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	Teratogenicidad	/	/	/	/	Las pruebas en animales no han mostrado efectos teratogénicos.	/	*Translation required (72652)*
metacrilato de isobutilo	Toxicidad reproductiva	/	animales	/	/	*Translation required (225925)*	/	Para materiales similares.

Resumen de la evaluación de las propiedades CMR

El químico no se clasifica como cancerígeno, mutágeno o peligroso para la reproducción.

(h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Para ingredientes

Nombre químico	Vías de exposición	Tipo	especie	Tiempo de exposición	Exposición	órgano	Valor	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	inhalatorio	/	/	/	/	Tracto respiratorio	/	/	/	*Translation required (225913)*
acetato de 2-metoxipropilo	-	-	/	/	/	/	/	categoría 3	/	Irritación de las vías respiratorias

Información adicional

Puede provocar somnolencia y vértigo.

(i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No hay datos.

Información adicional

Una exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel. STOT RE (exposición repetida): no clasificado.

(j) Peligro por aspiración

Para ingredientes

Nombre químico	resultado	Método	Observación
metacrilato de isobutilo	/	/	Puede ser perjudicial si se ingiere y entra en las vías respiratorias.

Información adicional

Toxicidad por aspiración: no clasificado.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

No hay datos.

Efectos interactivos

No hay datos.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con potencial para trastornos endocrinos.

Otra información

No hay datos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad aguda (a corto plazo)

Para ingredientes

Nombre químico	Tipo	Valor	Tiempo de exposición	especie	Organismo	Método	Observación
acetato de n-butilo	LC_{50}	18 mg/L	96 h	peces	/	/	/
acetato de n-butilo	EC_{50}	44 mg/L	48 h	crustáceos	/	/	/
acetato de n-butilo	EC_{50}	675 mg/L	72 h	algas	/	/	/
1-methoxy-2-propylacetate	LC_{50}	100 mg/L	96 h	peces	*Oncorhynchus mykiss*	/	/
1-methoxy-2-propylacetate	EC_{50}	500 mg/L	48 h	crustáceos	/	/	/
xileno	LC_{50}	13.4 mg/L	96 h	peces	*Pimephales promelas*	/	/
xileno	LC_{50}	13.1 - 16.5 mg/L	96 h	peces	*Lepomis macrochirus*	/	/
xileno	LC_{50}	2661 - 4093 mg/L	96 h	peces	*Oncorhynchus mykiss*	/	/
xileno	LC_{50}	19 mg/L	96 h	peces	*Lepomis macrochirus*	/	/
xileno	LC_{50}	30.26 - 40.75 mg/L	96 h	peces	*Poecilia reticulata*	/	/
xileno	LC_{50}	23.53 - 29.97 mg/L	96 h	peces	*Pimephales promelas*	/	/
xileno	LC_{50}	7711 - 9591 mg/L	96 h	peces	*Lepomis macrochirus*	/	/
xileno	LC_{50}	780 mg/L	96 h	peces	*Cyprinus carpio*	/	/

Nombre químico	Tipo	Valor	Tiempo de exposición	especie	Organismo	Método	Observación
xileno	LC_{50}	> 780 mg/L	96 h	peces	*Cyprinus carpio*	/	/
xileno	LC_{50}	13.5 - 17.3 mg/L	96 h	peces	*Oncorhynchus mykiss*	/	/
xileno	EC_{50}	3.82 mg/L	48 h	pulga de agua	/	/	/
etilbenceno	EC_{50}	2.1 mg/L	48 h	*Daphnia*	/	/	/

Toxicidad crónica (a largo plazo)

No hay datos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación abiótica, eliminación física y fotoquímica

No hay datos.

Biodegradación

No hay datos.

12.3 Potencial de bioacumulación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

No hay datos.

Factor de bioconcentración

Para ingredientes

Nombre químico	especie	Organismo	Valor	Duración	Resultado	Método	Observación
1-methoxy-2-propylacetate	organismo	/	0.43	/	/	/	/

12.4 Movilidad en el suelo

Distribución conocida o prevista en los diferentes compartimientos ambientales

No hay datos.

Tensión superficial

No hay datos.

Adsorción / desorción

No hay datos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

El cálculo no está realizado

12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con potencial para trastornos endocrinos.

12.7 Otros efectos adversos

No hay datos.

12.8 Información adicional

Para producto

Nocivo para los organismos acuáticos: puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No dejar que penetre en aguas subterráneas, en depósitos de agua y en canalizaciones.

Para ingredientes

1-methoxy-2- propylacetate
Categoría de contaminación del agua (WGK): 1 (clasificación propia); contamina ligeramente el agua;

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación del producto / envase

Eliminación de residuos del producto

Evitar derrames o fugas al desagüe/a la canalización. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW

No hay datos.

Eliminación del envase

Llevar el envase completamente vacío al gestor autorizado de residuos. El envase vacío y sin limpiar se catalogo como residuo peligrosos – proceder de la misma manera que con el preparado residual. No perforar, cortar o soldar el embalaje sucio. Los contenedores vacíos conllevan el riesgo de que se produzca un incendio, ya que pueden contener vapores y residuos de productos inflamables.

Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW

No hay datos.

Información pertinente para el tratamiento de los residuos

No hay datos.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No hay datos.

Otras recomendaciones sobre eliminación

No hay datos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
PINTURA	PAINT	PAINT	PAINT

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
3	3	3	3
			

14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
III	III	III	III

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
NO	NO	NO	NO

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
Cantidad limitada: 5 L Advertencias especiales: 163, 367, 650 Instrucciones de embalaje: P001, IBC03, LP01, R001 Disposiciones especiales de embalaje: PP1 Categoría de transporte: 3 Código de restricción en túneles: (D/E) Classification code: F1	Cantidad limitada: 5 L EmS: F-E, S-E Punto de inflamación: 23 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst): Y344 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg): 10 L Packing Instructions (Pkg Inst): 355 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg): 25 L Cargo Aircraft Only, Packing Instructions (CAO, Pkg Inst): 366 Special provisions: A3, A72, A192 ERG code: 3L	Cantidad limitada: 5 L

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
	-		

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

- Reglamento (CE) nş 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nş 793/93 y el Reglamento (CE) de la Comisión nş 1488/94 así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

-Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

- Reglamento (CE) nş 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nş 1907/2006

- Decisión de publicación de los anexos del Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre /ADR/

Directiva 2004/42/CE

Categoría y el límite: B(e) 840 g/l. Contenido de COV: 580 g/l

Ingredientes de conformidad con el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes

No hay datos.

Información suplementaria sobre los peligros (UE)

Cumplir con las normas relativas al empleo y la protección contra sustancias peligrosas en personas jóvenes, mujeres embarazadas y madres lactantes.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Química evaluación de la seguridad no está disponible.

SECCIÓN 16: Otra información

Cambios en la hoja de datos de seguridad

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Fuentes de la hoja de datos de seguridad

No hay datos.

Abreviaturas y acrónimos

ETA - Estimación de Toxicidad Aguda
ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
CEN - Comité Europeo de Normalización
C&L - Clasificación y etiquetado
CLP - Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) nº 1272/2008
CAS# - Nº CAS (Chemical Abstracts Service Number)
CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción
CSA - Evaluación de la Seguridad Química
ISQ - Informe sobre la Seguridad Química
DNEL - Nivel sin efecto derivado
DPD - Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos
DSD - Directiva 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas
DU - Usuario intermedio
CE - Comunidad Europea
ECHA - Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Número CE - Número EINECS y ELINCS (véase también EINECS y ELINCS)
EEA - Espacio Económico Europeo (UE + Islandia, Liechtenstein y Noruega)
CEE - Comunidad Económica Europea
EINECS - Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
ELINCS - Lista europea de sustancias químicas notificadas
EN - Normas europeas
EQS - Norma de calidad medioambiental
UE - Unión Europea
Euphrac - Catálogo Europeo de Frases
CER - Catálogo Europeo de Residuos (sustituido por la lista LoW; ver más abajo)
EEG - Escenario de Exposición Genérico
SGA - Sistema Globalmente Armonizado
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO-TI - Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte aéreo de mercancías peligrosas
IMDG - Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
IMSBC - Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel
TI - Tecnologías de la información
IUCLID - Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme
IUPAC - Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
CCI - Centro Común de Investigación
Kow - coeficiente de reparto octanol-agua
LC50: - concentración letal para el 50 % de una población de pruebas
LD50: - dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)
EJ - entidad jurídica
LoW - Lista de residuos. (ver http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
SRP - Solicitante de Registro Principal
F/I - Fabricante/importador
EM - Estados miembros
número CE - Ficha de datos de seguridad de los materiales
CO - Condiciones operativas
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEL - Valor límite de exposición profesional
DO - Diario Oficial
OR - Representante exclusivo
OSHA - Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
PBT - sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
PEC - Concentración con efecto previsto
PNEC(s) - Concentración sin efecto previsto.
EPP - Equipos de Protección Personal
(Q)SAR - Relación cualitativa estructura-actividad
REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos. Reglamento (CE) nº 1907/2006
RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
RIP - proyecto de aplicación de REACH
RMM - Medida de gestión del riesgo
SCBA - Aparato respiratorio autónomo
SDS - Ficha de datos de seguridad
SIEF - Foro de intercambio de información sobre sustancias
PYME - Pequeñas y medianas empresas
STOT - Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) RE - Exposición repetida
(STOT) SE - Exposición única

SVHC - Sustancias muy preocupantes
ONU

Significado de las frases H del 3ş punto de la hoja de datos de seguridad

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H360D Puede dañar al feto.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.