9030 X3 HS Capa transparente
Puerta SILCO

Precaución de traducción faltante en la aplicación

app.missing_translation_caution: **Inglés**

Precaución de traducción faltante en la aplicación

Precaución de traducción faltante en la aplicación Precaución de traducción faltante en la aplicación Precaución de traducción faltante en la aplic

Ficha técnica 2025-7

9030 X3 HS Capa transparente

Barniz transparente HS 9030 X3, diseñado para un uso eficiente, fácil aplicación y un excelente acabado. Combina un secado rápido con un brillo duradero, lo que lo convierte en una opción fiable para el repintado de vehículos.

- Muy fácil aplicación con excelente desbordamiento.
- tiempo de secado (60 °C/140 °F): 20 - 30 min
- brillo brillante y duradero
- alta durabilidad y resistencia al amarilleamiento
- endurecedor: 9083, 9085 (vol: 2:1), sin diluyente

Preparación del sustrato

La capa base debe estar completamente seca. El barniz transparente se ha probado en capas base WB y SB.

Proporción de mezcla

2 : 1

	Por volumen	Por peso
9030 X3 HS Capa transparente	2	1000
9083/9085	1	510

Configuración de la pistola pulverizadora

Boquilla	1,2 – 1,4 mm
Presión (copa superior)	1,5 - 2,0 bares
Presión (ventosa)	Verificar la información del fabricante

Solicitud

Número de capas	2
Evaporación entre capas	5 - 10 minutos
Espesor de película seca [micras]	40 - 50

El secado

Seco para pulir (60°C)	20 - 30 minutos

Seco para pulir (20°C)	8 - 14 horas
onda corta infrarroja	10 - 20 minutos
Vida útil de la mezcla (20 °C)	60 - 120 minutos

Productos complementarios

9083 (rápido), 9085 (estándar) Endurecedor 2K

Embalaje

N.º de producto	Descripción	Volumen/Peso	Embalaje [unidades/caja]
9030-1	9030 X3 HS Capa transparente	1 litro	6
9030-5	9030 X3 HS Capa transparente	5 litros	3

Compuestos orgánicos volátiles

El valor de COV para este producto es 580 g/L.
La categoría del producto es VOC 2004/42/IIB(e)(840).

Duración

Mínimo 24 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de almacenamiento y en envase sin abrir.

Información adicional

¡SOLO PARA USO PROFESIONAL!

Lea siempre las instrucciones.

IMPORTANTE: Este producto contiene sustancias peligrosas en el trabajo, por lo que es necesario usar siempre el equipo de protección adecuado. Para obtener más instrucciones, consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Cualquier persona que utilice el producto para cualquier fin distinto al recomendado en esta ficha técnica actuará bajo su propia responsabilidad. Es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir con la legislación local.

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados por personal profesional capacitado que utiliza el equipo adecuado y no están destinados a la venta al público en general.

La información y los métodos descritos se basan en la mejor información y las mejores prácticas que conocemos y sirven simplemente como guía para un uso óptimo, sin responsabilidad alguna por el rendimiento, los resultados ni la idoneidad para el uso previsto. No asumimos ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto ni por los daños derivados de su uso. Antes de utilizar el producto, el usuario debe comprobar si se trata de la versión más reciente.

Todos los productos mencionados en esta hoja de datos son marcas comerciales propiedad de Silco.

Silco doo / Šentrupert 5a / 3303 Gomilsko / Eslovenia / +386 (0)3 703 31 80 / www.silco.si